MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL AUTOMÁTICO DE BRAZO



M3 Comfort AFib (HEM-7196-FLE)

El OMRON M3 Comfort AFib está diseñado para quienes buscan un tensiómetro de brazo fiable y fácil de usar, con funciones clínicamente avanzadas para favorecer la salud cardiovascular. Gracias a la tecnología Intellisense™, el brazalete se infla automáticamente hasta el nivel ideal, evitando una presión innecesaria y ofreciendo una experiencia de medición más cómoda. Ahora incluye funciones adicionales como la detección de fibrilación auricular (AFib) y la función de 3 mediciones consecutivas, que mejoran la fiabilidad y apoyan la prevención cardiovascular.

- La tecnología Intellisense AFib detecta una posible fibrilación auricular cada vez que se mide la presión arterial.
- Brazalete Intelli Wrap: arroja resultados exactos gracias a que su zona de contacto es mayor que la de los brazalete convencionales
- Clínicamente validado. También se ha validado en mujeres embarazadas y pacientes con diabetes.
- 5 AÑOS DE GARANTÍA
- 60 memorial por usuario (modo de 2 usuarios)
- Indicador de hipertensión
- Guía de ajuste del brazalete
- Detector de latido irregular
- Detector de error de movimiento

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE

Caja	Cantidad	Peso aprox.	Dimensiones* aprox.
Dispositivo:	1 unidad	350 g	165 mm × 70 mm × 98 mm
Empaque:	1 unidad	767 g	147 mm x 172 mm x 113 mm
Caja Master:	10 unidades	8.7 kg	598 mm x 212 mm x 320 mm
Código UPC:	4015672114319		
Código DUN-14:	14015672114316		

*(ancho x altura x profundidad)



ESPECIFICACIONES

Modelo (código): M3 Comfort AFib (HEM-7196-FLE)

Categoría del producto:
Esfigmomanómetros electrónicos

Pantalla: Pantalla digital LCD

Rango de presión del brazalete: De 0 a 299 mmHg

Rango de medición de la presión arterial:
SIS: de 60 a 260 mmHg
DIA: de 40 a 215 mmHg

Rango de medición del pulso:
De 40 a 180 latidos/min. (bpm)

Precisión: Presión: ±3 mmHg
Pulso: ±5 % de la lectura mostrada

Método de medición: Método oscilométrico

Modo de funcionamiento: Funcionamiento continuo

Clasificación IP: Monitor: IP21
Adaptador de CA opcional: IP21 (HHP-CM01 / HHP-AM01) o IP22 (HHP-BFH01)

Tensión: CC6 V 4W

Fuente de alimentación:
4 pilas "AA" de 1,5 V o adaptador de CA opcional (CA DE ENTRADA 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 0,12 - 0,065 A)

Duración de las pilas: Aproximadamente 900 mediciones (con el uso de pilas alcalinas nuevas y el brazalete incluido; este valor puede que varíe en función de las pilas y el brazalete usados).

Duración (vida útil): Monitor: 5 años o lo que tarden en alcanzarse los 30 000 usos. /
Brazalete: 5 años o lo que tarden en alcanzarse los 10 000 usos. /
Adaptador de CA opcional: 5 años

Requisitos de funcionamiento: De +10 a +40 °C / de 15 % a 90 % de humedad relativa (sin condensación) / de 800 a 1060 hPa

Requisitos de conservación/transporte:
De -20 a +60 °C / de 10 % a 90 % de humedad relativa (sin condensación)

Peso: Monitor: aprox. 350 g (sin incluir las pilas)
Brazalete: aprox. 163 g

Dimensiones: Monitor: aprox. 165 mm (Anc.) × 70 mm (Alt.) × 98 mm (Lar.) /
Brazalete: aprox. 145 mm × 532 mm (tubo de aire: 750 mm)

Perímetro de brazo aplicable al monitor:
De 22 a 42 cm

Memoria: Almacena hasta 60 lecturas por usuario

Contenido: Monitor, brazalete (HEM-FL31), 4 pilas "AA", manual de instrucciones 1 y 2, estuche protector

Protección contra descargas eléctricas:
Equipo ME con alimentación interna (cuando se usan solo las pilas)
EquipoME de clase II (cuando se usa el adaptador de CA opcional)

Partes en contacto: Tipo BF (brazalete)

